

**OG 8**



**OG 8**

**ORDENANÇA D'ABOCAMENTS A LA XARXA  
MUNICIPAL DE CLAVEGUERAM**

**2014**



## **Ordenança d'Abocaments a la Xarxa Municipal de Clavegueram**

### **Capítol I. Objecte i àmbit de l'Ordenança**

#### **Article 1**

L'objecte d'esta Ordenança és regular les condicions dels abocaments d'aigües residuals. Esta regulació comprèn l'execució d'instal·lacions físiques de les connexions, els materials corresponents, els dimensionaments, la reparació, la reforma i el manteniment, fent especial referència a les prescripcions a què s'hauran de sotmetre en esta matèria les persones usuàries actuals i futures.

Tot això de conformitat amb les finalitats següents:

- 1.** Protegir el medi receptor de les aigües residuals, eliminant-ne qualsevol efecte tòxic, crònic o agut, tant per a les persones com per als recursos naturals d'estes i aconseguir els objectius de qualitat assignats a cada un d'estos mitjans.
- 2.** Preservar la integritat i seguretat de les persones, així com la bona execució i el funcionament de les instal·lacions de clavegueram.
- 3.** Protegir els sistemes de depuració d'aigües residuals de l'entrada de càrregues contaminants que superen la capacitat de tractament, que no puguen ser tractades o que tinguen un efecte perjudicial per a estos sistemes.
- 4.** Afavorir la reutilització en aplicació al terreny dels fangs que s'obtenen de les instal·lacions de depuració d'aigües residuals.

#### **Article 2**

Queden sotmesos als preceptes d'esta Ordenança tots els abocaments d'aigües pluvials i residuals, tant d'origen domèstic com industrial, que s'evacuen a la xarxa de clavegueram i als col·lectors realitzats tant des dels edificis residencials com industrials, comercials, d'explotacions i altres.

#### **Article 3**

Totes les edificacions, residencials o no, indústries i explotacions, tant d'origen públic com privat, que hagen connectat o que connecten en el futur els seus abocaments a la xarxa de clavegueram hauran de tindre la corresponent Ordenança d'abocaments a la Xarxa Municipal de Clavegueram



llicència d'obres emesa per l'Ajuntament, sense perjudici del que es disposa en l'article següent.

La llicència d'obres haurà d'arreglar explícitament l'autorització de la connexió a la xarxa de clavegueram així com l'execució de les instal·lacions de sanejament i d'evacuació en l'interior dels edificis.

## **Capítol II. Condicions generals de la xarxa d'abocaments**

### **Article 4**

**Titularitat dels abocaments.** Serà titular d'un abocament individual la persona física o jurídica que exercix l'activitat de què procedix l'abocament. En cas d'impossible determinació, ho serà la persona titular de la llicència d'activitat, llicència ambiental o autorització ambiental i, en absència de llicència, la persona propietària del local.

Serà titular d'un abocament col·lectiu la persona jurídica sota la qual s'agrupa legalment la col·lectivitat que genera l'abocament. En absència de la persona jurídica legal, seran considerats cotitulars responsables solidaris de l'abocament col·lectiu totes i cada una de les persones titulars dels abocaments individuals que el componen. En el cas d'abocaments procedents de col·lectors o xarxes de sanejament d'altres termes municipals o pertanyents a altres administracions o organismes que en depenen, serà titular de l'abocament la persona titular de la xarxa d'on prové just abans del punt d'abocament.

### **Article 5**

**Responsabilitat dels abocaments.** És responsable d'un abocament i de les conseqüències que, s'hi deriven la persona que en siga titular o les persones cotitulars, si és el cas.

La responsabilitat d'un abocament col·lectiu no es dividix entre el nombre de les persones cotitulars corresponents sinó que és compartida de forma total per totes elles de manera solidària.

No obstant el que es disposa en l'apartat anterior, els expedients administratius que puguen iniciar-se com a conseqüència de l'incompliment dels preceptes establits en esta Ordenança per part d'un abocament col·lectiu, hauran de servir per a delimitar l'abast de les responsabilitats a què puguen estar subjectes les persones cotitulars d'este.

Ordenança d'abocaments a la Xarxa Municipal de Clavegueram



## Article 6

**Connexió a la xarxa de clavegueram municipal.** Tota persona que desitge connectar la xarxa de sanejament i desaiçue de la seua activitat al clavegueram municipal haurà d'obtenir la corresponent llicència municipal d'obres, amb antelació a l'execució de la connexió i a l'inici dels abocaments.

En la llicència d'obres es concretarà el punt de connexió i les condicions d'execució de la connexió a la xarxa de clavegueram que, en tot cas, haurà de complir el que s'establix en esta Ordenança.

No es permetrà l'abocament a la xarxa de clavegueram fins que no s'hagen efectuat les obres o instal·lacions específicament determinades, així com les modificacions o els condicionants tècnics que establisca l'Ajuntament.

## Article 7

**Ús del clavegueram.** En totes les activitats i instal·lacions s'haurà de fer ús obligatori de la xarxa de clavegueram i s'haurà d'atindre a les condicions següents:

- L'ús serà obligatori quan la xarxa de sanejament estiga a menys de 200 metres de l'edificació. Esta distància es mesurarà des del punt de l'edificació més pròxim a la xarxa de sanejament, seguint l'alineació dels vials afectats, d'acord amb les determinacions de les normes urbanístiques vigents.
- Quan esta distància siga superior a 200 metres, l'ús de la xarxa de sanejament no serà obligatori, però no s'autoritzarà la construcció ni l'obertura de la instal·lació o de l'activitat llevat que es presente, segons el criteri del personal tècnic municipal, un projecte de desaiçue redactat pel personal tècnic competent, aprovat per l'Ajuntament conjuntament amb l'activitat a què aquell es destine i amb el vistiplau de l'EPSAR o de l'organisme que el substituisca.
- Així mateix, es podran concedir autoritzacions d'abocaments que es realitzen directament o indirectament en els llits, independentment de la seua naturalesa, així com quan es duguen a terme en el subsòl o sobre el terreny, les bases o les excavacions, per mitjà d'evacuació, injecció o depòsit, sempre que complisquen amb la legislació vigent de caràcter estatal i autonòmic i que es dispose de les corresponents autoritzacions d'abocament atorgades per l'organisme competent. S'entendrà llavors que es disposa de dispensa d'abocament i així es reflectirà en el corresponent permís d'abocaments.

Ordenança d'abocaments a la Xarxa Municipal de Clavegueram



## Article 8

### **Fosses sèptiques i semblants**

1. Les fosses sèptiques, les injeccions, els desaigües a pous absorbents, els abocaments a les sèquies i la resta de sistemes d'evacuació no compatibles amb la xarxa de sanejament, s'aniran eliminant a mesura que cresca la dita xarxa.

2. Excepcionalment, s'autoritzaran activitats amb abocaments que evacuen en fosses hermètiques quan es dispose d'un contracte amb una empresa d'evacuació d'aigües residuals o es garantisca la dita evacuació a una estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) o bé a una estació de pretractament d'aigües residuals (EPAR), i s'haurà d'atindre a les condicions següents:

a. Queda prohibida la descàrrega d'aigües procedents de neteja per mitjà de camions cisterna en qualsevol punt de la xarxa de sanejament municipal. S'hauran de dirigir a la corresponent estació depuradora.

b. En el cas d'abocaments generats en vivendes en sòl no urbanitzable, s'hauran de resoldre per mitjà de depuradores privades.

En el cas d'aigües residuals procedents d'establiments industrials, s'hauran d'aportar les dades d'identificació de la persona productora del residu i el permís de l'entitat de sanejament (EPSAR) o organisme que el substituisca. La persona productora haurà de mantindre un registre del nombre de cisternes produïdes, amb els metres cúbics evacuats i les anàlisis de les aigües, i l'haurà de presentar quan l'Ajuntament el sol·licite.

## Article 9

**Connexió a la xarxa de clavegueram municipal.** Amb caràcter general, per a fer ús de la xarxa de sanejament serà obligatòria la construcció d'una connexió al clavegueram, atenint-se sempre a les indicacions següents:

Tota construcció haurà de disposar d'una connexió separada per a evacuar les aigües pluvials i residuals que s'hi produïsquen. Esta connexió podrà ser d'ús comunitari quan siga tècnicament necessari i amb l'autorització de l'Ajuntament. Les connexions, fins al col·lector general, seran de titularitat pública i l'Ajuntament tindrà potestat per a executar-hi les accions de control necessàries.



Les connexions de servici, la reparació, la reforma i la conservació corresponents, així com els materials i els treballs els haurà d'executar sempre l'empresa concessionària del servici de sanejament, a càrrec de la persona peticionària o abonada, qui en quedarà com a usufructuària, amb tots els drets i totes les obligacions inherents a l'usdefruit.

S'entendrà com a connexió de servei tot el tram que va des de la línia de la fatxada de l'edifici a què es dóna servici fins al punt d'abocament en la conducció principal o col·lector general.

La persona abonada no podrà exigir cap indemnització en el cas de fer-se necessari el desplaçament de les connexions per actuació pública. L'Ajuntament queda exonerat de les obligacions de qualsevol tipus per este concepte. L'Ajuntament queda obligat al manteniment del servici durant l'actuació i una vegada acabada l'actuació.

El concessionari haurà de presentar una tarifa de preus que l'Ajuntament haurà d'aprovar anualment.

Tota connexió de servici estarà composta pels elements següents:

**- Arqueta d'arrancada**

Estarà en el límit de la propietat i serà l'element d'unió entre els conductes d'eixida d'aigües residuals i pluvials de la propietat i els conductes de les connexions de servici.

La determinació del tipus d'arqueta correspondrà a l'Ajuntament o a l'entitat o l'empresa en què delegue i s'explicitarà en el permís d'obres i de connexió.

Sempre s' haurà d'ubicar en la vorera excepcionalment, quan no siga possible, l'Ajuntament indicarà una ubicació diferent, però sempre de lliure accés des de l'exterior de la propietat.

L'arqueta serà obligatòria per a totes les connexions i disposarà d'una boca d'accés per a permetre l'extracció de mostres, el tall eventual del pas d'aigües residuals cap a la connexió i la neteja de la xarxa interior a les persones usuàries de l'immoble. Es remetrà a l'Ajuntament un pla de la situació de la dita arqueta.

Sempre que l'arqueta d'arrancada siga compartida per a l'evacuació de les aigües residuals i pluvials en una xarxa unitària, esta s'haurà de realitzar amb

Ordenança d'abocaments a la Xarxa Municipal de Clavegueram



unes mides interiors lliures de 80 x 40 cm i les conduccions que connecten l'arqueta s'hauran de situar en el mateix pla horitzontal i separades respecte a l'eix de la vertical un mínim de 20 cm per a permetre la divisió posterior de l'arqueta en cas d'incorporar-se una xarxa separativa, si és el cas.

#### **- Conducte o canalització**

És el tram de canonada des de l'arqueta d'arrancada fins al col·lector de la Xarxa Sanejament Municipal.

#### **- Entroncament**

És el punt d'unió del conducte de la connexió de servici amb el de la xarxa de clavegueram i, si és el cas, amb el del conducte de la connexió compartida.

L'entroncament es realitzarà per mitjà d'un pou de registre en la Xarxa de Sanejament, que permeta connectar la connexió de servici sense alterar en absolut el traçat de la Xarxa de Sanejament Municipal.

#### **- El dimensionament i la construcció dels elements de la connexió de servici:**

El dimensionament de la connexió s'haurà d'ajustar a les necessitats establides en el projecte d'execució de l'edifici o la instal·lació. S'hauran d'establir les característiques mínimes següents:

<b>COMPONENT</b>	<b>TIPOLOGIA DEL MATERIAL</b>	<b>DIMENSIONAMENT</b>
Arqueta d'arrancada	Atovó resistent perforat (panel) de mig peu esquerdejat i brunyit. Trapa de foneria amb la indicació clavegueram.	$\geq 40 \times 40$ cm, l'interior. $\geq 80 \times 40$ cm, l'interior <sup>1</sup>
Conducte de la connexió de servici	Polietilè corrugat de doble capa sanitari 8.	$\geq 200$ mm, l'interior. Diàmetre màxim (veg. la taula següent)
Pou d'entroncament	Atovó resistent perforat (panel) d'un peu esquerdejat i brunyit. Trapa de foneria amb la d'iniciació clavegueram.	$\geq 800$ mm l'interior en funció de la Xarxa General de Sanejament (veg. la taula següent).



Les dimensions podran ajustar-se a les possibilitats materials d'execució, previ informe favorable de l'Ajuntament o de l'empresa concessionària.

**Diàmetre màxim de la canalització de la connexió de servici en funció del diàmetre de la Xarxa General de Sanejament:**

El diàmetre màxim de la connexió mai podrà ser superior al del conducte de la xarxa del clavegueram municipal i, en funció del diàmetre del col·lector, no podrà sobrepassar el que s'indica en la taula següent:

DIÀMETRE DEL COL·LECTOR	DIÀMETRE MÀXIM DE CONNEXIÓ
300 ml	200 ml
400 ml	200 ml
500 ml	250 ml
600 ml	300 ml
>600 ml	400 ml

**Dimensionament dels pous de registre en funció de la Xarxa General de Sanejament del nombre de connexions als pous:**

COL·LECTOR	CONNEXIÓ DE SERVICI	DIÀMETRE DEL POU	NOMBRE DE CONNEXIONS DE SERVICI
300 ml	200 ml	800 ml	2 en cada lateral
400 ml	200 ml	800 ml	2 en cada lateral
500 ml	250 ml	1000 ml	2 en cada lateral
600 ml	300 ml	1000 ml	2 en cada lateral
> 600 ml	400 ml	1200 ml	2 en cada lateral

(<sup>1</sup>)Arqueta d'arrancada compartida per a l'evacuació de les aigües residuals i pluvials.

**Dimensionament del traçat:**

El traçat en planta de la connexió haurà d'executar-se en línia recta i no s'admetran colzes ni curvatures. L'entroncament s'haurà de realitzar per mitjà d'un pou de registre, amb les limitacions següents:

- a) L'angle d'entroncament haurà de ser, com a mínim, de 30° i d'una longitud màxima de 25 m.
- b) Només s'admetrà un màxim de 4 connexions a un pou d'entroncament.

Ordenança d'abocaments a la Xarxa Municipal de Clavegueram





c) Només s'admetrà una connexió al pou amb traçat ortogonal o en sentit contra corrent, amb un angle d'entroncament igual o superior a 45°.

El traçat en alçat de la connexió haurà de discórrer per caiguda natural amb un pendent mínim del 2 %, uniforme. L'embocadura al pou de registre s'haurà d'efectuar sempre en una cota igual o superior de la generatriu superior (clau) del conducte general. Excepcionalment, amb l'autorització prèvia municipal, es podrà realitzar a cota inferior però mai per baix de l'eix de la canonada general.

En cas de no existir cota suficient per a la caiguda natural del fluid fins a l'entroncament, l'elevació de les aigües l'haurà d'efectuar la persona propietària dins de la seua parcel·la. La resta de la instal·lació s'haurà d'efectuar de la manera convencional. L'Ajuntament no assumirà cap responsabilitat pel fet que entren aigües residuals de l'abelló públic a la propietat.

## **Article 10**

### **Permís d'obres i de connexió**

1. El permís d'obres i de connexió a la xarxa de clavegueram es tramitarà simultàniament a l'obtenció del permís d'obres de l'edificació. L'Ajuntament, l'entitat o l'empresa en què delegue haurà de determinar el tipus d'arqueta d'arrancada i les condicions tècniques per a l'execució de la instal·lació (veg. art. 9).

2. Tota connexió, abans de la posada en marxa, haurà de ser revisada per l'Ajuntament, l'entitat o l'empresa en què delegue, que donarà l'autorització definitiva o exigirà la modificació de la instal·lació en el cas que no s'ajuste al que s'estableix en el permís d'obres i de connexió.

## **Article 11**

### **Pla Municipal de Control d'Abocaments**

L'Ajuntament exercirà el control sobre les aigües residuals abocades a la xarxa de clavegueram municipal per mitjà del Pla Municipal de Control d'Abocaments (PCA) a fi de:

- Conèixer la qualitat de les aigües residuals circulants per la xarxa de clavegueram municipal i preservar les instal·lacions municipals de depuració.

Ordenança d'abocaments a la Xarxa Municipal de Clavegueram



- Determinar els orígens dels abocaments contaminants.
- Adoptar de mesures correctores contra els abocament que incomplisquen les prescripcions establides en esta Ordenança.
- Prendre mostres programades en punts de la xarxa municipal de clavegueram.
- Prendre mostres no programades dels abocaments realitzats per les activitats.
- Inspeccionar les activitats generadores dels abocaments.

### **Capítol III. Prohibicions i limitacions generals als abocaments**

#### **Article 12**

Queda prohibit abocar directament o indirectament a la xarxa de clavegueram aigües residuals o qualsevol tipus de residus sòlids, líquids o gasosos que, a causa de la naturalesa, les propietats i les quantitats d'estos orígens o puguen originar per si mateixos o per interacció amb altres residus alguns dels següents tipus de danys, de perills o d'inconvenients en les instal·lacions de sanejament:

1. Formació de mescleres inflamables o explosives.
2. Efectes corrosius sobre els materials constituents de les instal·lacions.
3. Creació de condicions ambientals nocives, tòxiques, perilloses o molestes que impedisquen o dificulten l'accés i/o el treball del personal encarregat de la inspecció, la neteja, el manteniment o el funcionament de les instal·lacions.
4. La producció de sediments, incrustacions o qualsevol altre tipus d'obstruccions físiques que dificulten el lliure flux de les aigües residuals, el treball del personal o el funcionament correcte de les instal·lacions.
5. Pertorbacions i dificultats en el normal desenrotllament dels processos i de les operacions de les plantes depuradores d'aigües residuals que impedisquen aconseguir els nivells òptims de tractament i qualitat de l'aigua depurada.



### Article 13

Queda totalment prohibit abocar directament o indirectament a la xarxa de clavegueram qualsevol dels productes següents:

- a) Dissolvents o líquids orgànics immiscibles en aigua, combustibles o inflamables.
- b) Productes a base de quitrà o residus enquitranats.
- c) Sòlids, líquids, gasos o vapors que, per raó de la seua naturalesa o quantitat siguen susceptibles d'originar, per si mateixos o per interacció amb altres substàncies, mescles inflamables o explosives en l'aire o mescles altament comburentes.
- d) Matèries colorants o residus amb coloracions indesitjables i no eliminables pels sistemes de depuració.
- e) Residus sòlids o viscosos que provoquen o puguen provocar obstruccions en el flux de la xarxa de clavegueram o col·lectors, o que puguen interferir en el trasllat de les aigües residuals.
- f) Gasos o vapors combustibles, inflamables, explosius o tòxics procedents de motors d'explosió.
- g) Fums procedents d'aparells extractors, d'indústries, d'explotacions o de servicis.
- h) Residus industrials o comercials que, per les seues concentracions o característiques tòxiques i perilloses, requerisquen d'un tractament específic.
- i) Substàncies que puguen produir gasos o vapors en l'atmosfera de la xarxa de clavegueram en concentracions superiors a:

Amoníac	100 ppm
Monòxid de carboni	100 ppm
Brom	1 ppm
Clor	1 ppm
Àcid cianhídric	10 ppm
Àcid sulfhídric	20 ppm
Diòxid de sofre	10 ppm
Diòxid de carboni	5.000 ppm

Ordenança d'abocaments a la Xarxa Municipal de Clavegueram



## Article 14

Excepte les condicions restrictives que, per a activitats classificades com molestes, insalubres, nocives o perilloses, s'establisquen les corresponents llicències d'activitat, queda prohibit descarregar directament o indirectament a les xarxes de clavegueram abocaments amb característiques o concentració de contaminants instantanis superiors a les concentracions que s'indiquen a continuació:

PARÀMETRES	MODEL ORDENANÇA ABOCAMENTS	
	Concentració màxima mitjana diària	Concentració instantània màxima
pH	5,5-9	5,5-9
Sòlids en suspensió	500	1000
Partícules sedimentables	15	20
Sòlids grossos	Absents	Absentes
DBO <sub>5</sub>	500	1000
DQO	1000	1500
Temperatura	40	50
Conductivitat elèctrica a 25°C	3000	5000
Color	Inapreciable a dilució 1/40	Inapreciable a dilució 1/40
Alumini	10	20
Arsènic	1	1
Bari	20	20
Bor	3	3
Cadmi	0,5	0,5
Crom III	2	2
Crom hexavalent	0,5	0,5
Crom total	2,5	2,5
Ferro	5	10
Manganès	0	10
Níquel	5	10
Mercuri	0,1	0,1
Plom	1	1
Seleni	0,5	1
Estany	5	10

Ordenança d'abocaments a la Xarxa Municipal de Clavegueram



Coure	1	3
Zinc	5	10
Cianurs totals	0,5	0,5
Clorurs	800	800
Sulfur total	2	5
Sulfits	2	2
Sulfats	1000	1000
Fluorurs	12	15
Fòsfor total	15	50
Nitrogen nítric	20	65
Nitrogen amoniacal	20	85
Olis i greixos	100	150
Fenols totals	2	2
Aldehids	2	2
Detergents	6	6
Pesticides	0,1	0,5
toxicitat	15	30

### Article 15

Els cabals punta abocats a la xarxa no podran excedir el valor mitjà diari en més de cinc vegades, en un interval de 15 minuts, o de quatre vegades en un interval d'una hora.

### Article 16

Només serà possible l'admissió d'abocaments amb concentracions superiors a les establides en l'article 12 quan estiga justificat adequadament que en cap cas produiran efectes perjudicials en els sistemes de depuració d'aigües residuals ni impediran aconseguir els objectius de qualitat consignats per a les aigües residuals depurades.

Queda expressament prohibida la dilució d'aigües residuals realitzada amb la finalitat de satisfer les limitacions de l'article 12. Esta pràctica estarà considerada com una infracció d'esta Ordenança.

### Article 17

Si davant d'una situació d'emergència s'incomplira algun o alguns dels preceptes inclosos en esta Ordenança, s'haurà de comunicar immediatament esta situació a l'Ajuntament i al servici que estiga encarregat de l'explotació de

Ordenança d'abocaments a la Xarxa Municipal de Clavegueram



l'estació depuradora d'aigües residuals. Quan es produïska una situació d'emergència la persona usuària haurà de remetre a l'Ajuntament un informe detallat de l'accident en què s'hauran d'adjuntar, a més de les dades d'identificació, la següent informació:

- Motiu de l'accident.
- Hora en què es va produir i duració de l'accident.
- Volum i característiques de contaminació de l'abocament.
- Mesures correctores efectuades.
- Hora i forma en què es va comunicar el succés.

Amb independència d'altres responsabilitats en què es puga haver incorregut, els costos de les operacions a què donen lloc els abocaments accidentals aniran a càrrec de la persona usuària que els haja produït.

#### Capítol IV. Abocament d'aigües residuals industrials

##### **Article 18**

S'ha d'entendre per aigües residuals industrials els residus líquids o transportats per líquids originats pels processos propis de les activitats enquadrades en la classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE 1993). Divisions A, B, C, D, E 0.90.00 i 0.93.01.

Tots els abocaments a la xarxa de clavegueram d'aigües residuals d'origen industrial hauran de tindre el permís d'abocaments emés per l'Ajuntament.

##### **Article 19**

En la sol·licitud del permís d'abocament, a més de les dades d'identificació, s'hauran de fer constar, de manera detallada, les característiques de l'abocament i, en especial:

- El volum d'aigua consumida.
- El volum màxim i mitjà d'aigua residual abocada.
- Les característiques de contaminació de les aigües residuals abocades.

Ordenança d'abocaments a la Xarxa Municipal de Clavegueram



— Les variacions estacionals en el volum i les característiques de contaminació de les aigües residuals abocades.

— El pla de planta en què es reflectisca la xarxa interior de drenatge, amb indicació dels punts on s'ubiquen les fases potencialment contaminants, les instal·lacions de depuració pròpies, si és el cas, i la situació de l'arqueta de connexió - la presa de mostres, el disseny corresponent, el traçat de la canonada de la connexió i el punt de connexió al clavegueram.

— L'imprès de sol·licitud del permís d'abocaments adequadament emplenat amb la documentació que s'especifica en el revers de l'imprès (cal incloure-hi l'imprès com un annex).

— En el cas de les activitats generadores d'aigües residuals industrials en què s'aboque a la xarxa de clavegueram aigües procedents exclusivament dels lavabos, s'haurà de presentar, amb la sol·licitud de l'autorització d'inici de l'activitat o de la llicència d'obertura, segons l'article 68, Procediment del Decret 127/2006, de 15 de setembre, del Consell, pel qual es desenrotlla la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, un certificat emés pel personal tècnic director de les instal·lacions, on se certifique:

**a.** Que les aigües residuals generades són exclusivament les dels lavabos o que la metodologia de treball utilitzada en l'activitat permet la reutilització de les aigües residuals industrials generades o que es disposen dels mecanismes de gestió d'estes o qualsevol altra circumstància que possibilita la no realització de l'abocament d'aigües industrials. Cosa a la qual s'haurà d'adjuntar una còpia dels contractes subscrits per a este fi amb gestors autoritzats de residus, si és el cas.

**b.** Que, en conseqüència, per a l'activitat no és necessari un pla d'autocontrol dels Seus abocaments.

- En el cas de les activitats generadores d'aigües residuals industrials en què s'aboque a la xarxa de clavegueram aigües residuals diferents de les dels lavabos, s'haurà de presentar, amb la sol·licitud de l'autorització de l'inici de l'activitat o de la llicència d'obertura, segons l'article 68, Procediment, del Decret 127/2006, de 15 de setembre, del Consell, pel qual es desenrotlla la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, un certificat emés per un laboratori homologat competent, on es certifique:

Ordenança d'abocaments a la Xarxa Municipal de Clavegueram



a. (S'adjuntarà d'una analítica on es caracteritzen els paràmetres en funció de l'activitat, sempre amb la supervisió de l'Ajuntament.) Que les instal·lacions de tractament i depuració s'ajusten a les del projecte, es troben instal·lades i són adequades per al tractament de les aigües residuals abocades.

En cas que no siga necessària l'execució d'instal·lacions de tractament i depuració, el laboratori homologat certificarà este extrem i hi adjuntarà l'analítica indicada pels servicis tècnics municipals.

b. Que el pla d'autocontrol desenrotllat per l'activitat és suficient per a l'adequat control de les aigües residuals industrials abocades.

#### **Article 20**

De conformitat amb les dades aportades per les persones sol·licitants, l'Ajuntament tindrà la facultat per a poder resoldre de la manera següent:

1. Prohibir totalment l'abocament quan les seues característiques no puguem ser corregides amb el tractament corresponent. En este cas, els servicis tècnics de l'Ajuntament, de l'entitat o de l'empresa en què es delegue, hauran d'aprovar quin serà el mètode de magatzematge, transport i punt d'abocament dels residus proposat per la indústria contaminant.

2. Autoritzar l'abocament, prèvia determinació dels tractaments mínims que s'hauran d'establir abans de l'eixida a la xarxa general, així com els dispositius de control, de mesurament del cabal i de mostratge que haurà d'instal·lar la indústria a càrrec seu.

3. Autoritzar l'abocament sense cap limitació, excepte les contingudes en esta Ordenança.

#### **Article 21**

El permís d'abocament estarà condicionat al compliment de les condicions establides en esta Ordenança i s'atorgarà amb caràcter indefinit sempre que no canvien de manera substancial les condicions inicials de l'autorització.

No es permetrà cap connexió a la xarxa de clavegueram si no s'han realitzat les obres o instal·lacions específicament determinades, així com les modificacions o condicionaments tècnics que, segons les dades aportar-les en la sol·licitud del permís de l'abocament, establisca l'Ajuntament.

Ordenança d'abocaments a la Xarxa Municipal de Clavegueram





## **Article 22**

Qualsevol alteració del règim d'abocaments s'haurà de notificar immediatament a l'Ajuntament. Esta notificació haurà de contindre les dades necessàries per a facilitar l'exacte coneixement i origen de l'alteració, tant si afecta les característiques com el temps i el volum de l'abocament Segons estes dades i una vegada realitzades les comprovacions necessàries, l'Ajuntament adoptarà una nova resolució, de conformitat amb el que es disposa en l'article 6.

## **Article 23**

Són responsables dels abocaments les persones titulars dels permisos d'abocaments, sense perjudici del que s'establix en els articles 5 i 6 d'esta Ordenança.

## **Article 24**

Pla d'autocontrol. En aquelles empreses que l'Ajuntament considere necessari, s'haurà d'implantar un pla d'autocontrol amb la freqüència, els mesuraments i els paràmetres que els servicis tècnics municipals consideren, durant un període no superior a dos anys. Els resultats del dit pla d'autocontrol hauran de presentar-se pel Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Meliana cada trimestre, amb la finalitat de comprovar que les mesures imposades a fi d'adequar els abocaments a les especificacions d'esta Ordenança són adequades i s' han implantat correctament.

## **Capítol V. Mostratge i anàlisi**

### **Article 25**

Les determinacions analítiques es realitzaran de mostres simples preses en el moment més representatiu de l'abocament el qual serà concretat per l'Ajuntament, l'entitat o l'empresa en què delegue. Quan, al llarg d'un determinat interval de temps, es permeten abocaments amb valors màxims de contaminació, els controls es realitzaran de mostres compostes. Estes s'obtindran per mescla i homogeneïtzació de mostres simples preses en el mateix punt i en diferents temps, el volum de cada mostra simple serà proporcional al volum del cabal abocat.



## **Article 26**

Les anàlisis les haurà de realitzar un laboratori homologat, entenent per això un laboratori que dispose de la corresponent declaració d'entitat col·laboradora del Ministeri de Medi Ambient, a l'empara del que es disposa en l'Orde MAM/985/2006, de 23 de març, per la qual es desenvolupa el règim jurídic de les entitats col·laboradores de l'administració hidràulica en matèria de control i vigilància de qualitat de les aigües i de gestió dels abocaments al domini públic hidràulic, publicada en el BOE núm. 81, de 5 d'abril de 2006.

Quant al paràmetre de toxicitat es determinarà sobre la mostra bruta d'aigua residual, en absència de neutralització prèvia, per mitjà de bioassaig d'inhibició de la luminescència *Vibrio Fisheri* (abans *Photobacterium Phosphoreum*) o el bioassaig d'inhibició de la mobilitat en *Daphnia magna*.

## **Capítol VI. La inspecció dels abocaments**

### **Article 27**

L'Ajuntament, l'entitat o l'empresa en què delegue, fent ús de les seues facultats, podrà realitzar tantes inspeccions com siguen necessàries per a verificar les condicions i característiques dels abocaments a la xarxa de clavegueram. En este cas, el tipus de mostratge que caldrà efectuar haurà de tindre en compte el règim de producció d'abocaments en l'establiment corresponent.

Com a regla general i a l'efecte de determinar la concentració diària en les indústries les aigües residuals de les quals tinguen un grau de contaminació subjecte a grans fluctuacions diàries, hauran de caracteritzar estes aigües per mitjà de la realització d'un mostreig integrat.

No obstant això, en els casos en què no hi haja una arqueta d'inspecció, no s'hi puga instal·lar els equips automàtics necessaris per al mostratge integrat, no es puga garantir la integritat d'estos equips o no hi haja risc de manipulació o d'alteració de l'abocament, la mostra que caldrà prendre serà puntual.

Així mateix, en els casos en què l'empresa dispose d'un sistema d'homogeneïtzació dels abocaments previ a l'evacuació corresponent, serà el personal tècnic municipal o l'empresa en qui delegue aquells que determinaran el tipus de mostratge (puntual o integrat) que s'haja d'efectuar.

L'extracció de mostres i, si és el cas, la comprovació dels cabals l'efectuarà el Ordenança d'abocaments a la Xarxa Municipal de Clavegueram



personal al servici de l'Ajuntament, l'entitat o l'empresa en què delegue, a que haurà de facilitar-se l'accés a les arquetes de registre.

Per a la presa de mostres i l'anàlisi dels abocaments, en els resultats dels quals haja de fonamentar-se alguna actuació administrativa, s'hauran d'adoptar els següents criteris procedimentals:

- Només es prendran mostres en els casos en què no existisca cap dubte sobre la titularitat o cotitularitat, si és el cas, de l'abocament.
- El personal encarregat de realitzar la presa de la mostra s'haurà d'identificar davant del titular de l'abocament o de la persona que actue en la seua representació sense que per a tindre tal consideració es puga exigir cap més requisit que posseir una relació laboral amb l'activitat causant de l'abocament.
- La presa de mostres es realitzarà en presència de la persona esmentada, a qui d'ara en avant s'anomenarà com la persona representant. En cas de negativa a estar present durant totes o algunes de les operacions, es farà constar en l'acta i es considerarà obstrucció al treball inspector.

En el cas que siga necessària una presa de mostres sense coneixement de la persona titular de l'abocament, es procedirà realitzar-la per mitjà d'un mostrejador automàtic. La instal·lació del mostrejador tindrà lloc en presència d'un agent de l'autoritat, que alçarà acta del procediment fent constar la col·locació dels precintes de l'equip que garantisquen la detecció de manipulacions indegudes.

Una vegada presa la mostra, la retirada de l'equip tindrà lloc en presència d'un representant de l'activitat i s'alçarà nova acta, on necessàriament es farà constar que els precintes originals es troben intactes.

La mostra es dividirà en tres fraccions. L'Ajuntament, l'entitat o l'empresa en què delegue en conservarà dos, una com a fracció principal i una altra com a fracció diriment. La tercera fracció s'entregarà a la persona representant de l'activitat perquè puga realitzar la seua anàlisi contradictòria. Les tres fraccions s'hauran de precintar i marcar de manera que siga possible identificar-les inequívocament i detectar qualsevol manipulació indeguda.

S'alçarà acta de les actuacions, on es farà constar:

- La identificació de les persones presents en el procés.

Ordenança d'abocaments a la Xarxa Municipal de Clavegueram



- La identificació del laboratori homologat que efectuarà les anàclisis de la fracció principal, amb la finalitat que, si ho desitja, la persona titular de l'abocament o el seu representant pugua estar present en el moment en què es lleven els precintes dels recipients.

- Els paràmetres concrets.

- La negativa, per part de la persona titular de l'abocament, a rebre la seua fracció, si així ocorreguera.

- Les observacions i incidències del procés de presa, manifestades per part de l'Ajuntament, l'entitat o l'empresa en què delegue.

- Les observacions i incidències del procés de presa, manifestades per part de la persona representant. En cas de voler fer ús d'este dret, haurà de firmar necessàriament l'acta.

S'invitarà a la persona representant a firmar l'acta. La firma de l'acta no implicarà l'acceptació dels termes que hi figuren, però serà necessària per a poder fer-hi constar observacions o al·legacions. La negativa a firmar es farà costar en cas de produir-se.

S'entregarà una còpia de l'acta a la persona representant. La negativa a rebre-la es farà constar en cas de produir-se.

Juntament amb la còpia de l'acta, s'entregarà un model de full de seguiment de la fracció contradictòria, emplenat i segellat, per al cas en què la persona titular de l'abocament desitge realitzar la seua anàlisi contradictòria.

La fracció principal s'haurà de portar al laboratori homologat indicat en l'acta, dins de les 24 h següents a la presa corresponent.

El laboratori haurà d'omplir i segellar el full de seguiment de la fracció principal, fent-hi constar:

- La data i l'hora de recepció, que no podrà ser superior a 24 h des de la presa de les mostres.
- L'estat del precinte de l'envàs, que no podrà haver sigut manipulat.
- El codi d'identificació de la fracció, que haurà de ser perfectament il·legible i haurà de coincidir amb l'assignat a la fracció contradictòria.

Ordenança d'abocaments a la Xarxa Municipal de Clavegueram



- Si l'estat general es considera correcte o hi ha alguna circumstància que invalide els resultats que es puguin obtenir.
- Qualsevol altres observacions que resulten oportunes.

Haurà de tornar una còpia emplenada del full de seguiment a l'Ajuntament, l'entitat o l'empresa en què delegue perquè la incloga en l'expedient administratiu.

La persona titular de l'abocament o el seu representant adequadament identificat, podrà estar present en el moment de llevar el precinte de la fracció principal i podrà fer constar per escrit qualsevol anomalia relacionada amb l'estat de la fracció. En cas de ser així, el laboratori corresponent conservarà una còpia de les manifestacions i la remetrà a l'Ajuntament, amb els resultats de les anàlisis efectuades.

Una vegada analitzada la mostra principal, el laboratori emetrà un informe on haurà de constar:

- Una còpia del full de seguiment emplenat en el moment de l'entrega de la fracció.
- El codi que identifica de forma inequívoca la fracció de la mostra.
- El codi que el laboratori assigne internament.
- La data i l'hora de l'obertura dels precintes i l'inici de l'anàlisi.
- La data de finalització de l'anàlisi.
- Els resultats obtinguts, comparats amb els límits màxims establits en esta Ordenança.
- Qualsevol altres observacions que resulten oportunes. Este informe s'haurà de remetre a l'Ajuntament i a l'entitat o l'empresa en qui haja delegat, amb les observacions realitzades per la persona titular de l'abocament o el seu representant en el moment de l'obertura dels precintes, si n'hi haguera.

Els resultats hauran de restar en poder de l'Ajuntament i de l'entitat o l'empresa en qui haja delegat en un termini màxim de 21 dies naturals, comptadors des del dia de la presa de les mostres.

Ordenança d'abocaments a la Xarxa Municipal de Clavegueram



Amb l'exemplar de l'acta i l'informe dels resultats del laboratori, l'Ajuntament obrirà, si considera oportú, un expedient administratiu. La persona titular de l'abocament podrà analitzar la seua fracció a fi d'obtindre resultats contradictoris respecte de la fracció principal. La validesa dels resultats de l'anàlisi contradictòria quedarà condicionada al fet que:

- Les anàlisis s'efectuen en un laboratori homologat, que haurà de sotmetre la fracció al mateix tipus d'anàlisi que s'indica en l'acta de la presa de mostres.

- El laboratori homologat ompliga el full de seguiment de la fracció contradictòria i hi faça constar:

- La data i l'hora de recepció, que no podrà ser superior a 24 h des de la presa de les mostres.
- L'estat del precinte de l'envàs, que no podrà haver sigut manipulat.
- El codi d'identificació de la fracció, que haurà de ser perfectament llegible i haurà de coincidir amb l'assignat a la fracció contradictòria.
- Si l'estat general es considera correcte o hi ha alguna circumstància que invalide els resultats que es puguen obtindre.
- Qualsevol altres observacions que resulten oportunes.

L'informe de resultats de l'anàlisi i el full de seguiment emplenat s'hauran de presentar a l'Ajuntament i a l'entitat o l'empresa en que haja delegat en un termini màxim de 21 dies comptadors des de la data de la presa de les mostres. La no presentació dins d'este termini de temps suposarà la renúncia a emprar la fracció contradictòria com prova dins del procés administratiu i, en conseqüència, a la possibilitat de realitzar l'anàlisi de la fracció diriment.

Donada la brevetat dels terminis que imposen la caducitat de les mostres, no s'admetrà l'entrega de l'informe de resultats de l'anàlisi contradictòria i el full de seguiment corresponent en llocs diferents del Registre d'Entrada de l'Ajuntament, encara que tals llocs puguen ser vàlids per a la presentació de la documentació segons la vigent Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

L'incompliment total o parcial, o el compliment irregular de qualsevol d'estos requisits anul·larà el valor dels resultats contradictoris que puguen obtindre's.

Ordenança d'abocaments a la Xarxa Municipal de Clavegueram



Els costos corresponents a l'anàlisi contradictòria aniran a càrrec de la persona titular de l'abocament.

L'Ajuntament, l'entitat o l'empresa en què delegue haurà de conservar la fracció diriment en condicions adequades, és a dir, protegida de la llum i conservada a la menor temperatura possible però sense arribar-ne a la congelació (al voltant de 4°C), durant un termini màxim de 31 dies des de la presa de les mostres.

Serà necessària la realització de l'anàlisi diriment en el cas que els valors que s'obtinguen de les analítiques de les fraccions principal i contradictòria siguin divergents.

Quan el titular de l'abocament no presente els resultats de l'anàlisi contradictòria dins del termini de 21 dies a partir de la presa de les mostres o bé els resultats corresponents no siguin vàlids per no complir-se els requisits indicats en l'apartat anterior d'este mateix article, no serà necessari, la realització de l'anàlisi diriment i s'aplicaran, en este cas, les conclusions que es deriven de l'anàlisi de la fracció principal.

En cas de ser necessari. L'anàlisi de la fracció diriment l'haurà de realitzar un laboratori homologat diferent del que realitzà l'anàlisi de la fracció principal amb el mateix procediment i les mateixes condicions que s'exigixen per a la fracció principal, excepte pel que fa a la data d'inici, que no podrà tindre lloc després de transcorreguts 31 dies naturals des de la presa de les mostres.

Una vegada transcorreguts 31 dies naturals sense que l'anàlisi diriment s'haja inicial i sent necessària, s'arxivarà l'expedient per haver caducat la fracció corresponent.

Es consideraran com a normals diferències de fins a un 10 % entre el resultat obtingut en les analítiques de les fraccions principal, contradictòria i diriment. Dins d'eixe marge, les diferències s'interpretaran sempre a favor de la persona titular de l'abocament. Superat eixe marge admissible, es prendran com a certs els resultats de la fracció principal o de la diriment si esta s'ha dut a terme.

Els costos de les preses de mostres i analítiques als abocaments d'una activitat, efectuades per l'Ajuntament o per l'empresa en què delegue, es reclamaran a la persona titular de l'abocament quan els resultats de les analítiques donen com a resultat que l'abocament supera algun dels límits màxims de contaminació admesos en esta Ordenança.

Ordenança d'abocaments a la Xarxa Municipal de Clavegueram





### **Article 28**

Les edificacions residencials, indústries i explotacions estan obligades a disposar, en els seus conductes de desaigüe, d'una arqueta de registre de fàcil accés, definida en l'art.9, preparada per a mesurar els cabals que circulen així com per a l'extracció de mostres. Estes arquetes hauran d'estar precintades.

L'extracció de mostres i, si és procedent, la comprovació dels cabals les editarà el personal al servici de l'Ajuntament, de l'entitat o de l'empresa en què delegue, als quals se'ls haurà de facilitar l'accés a les arquetes de registre.

Les anàlisis de les mostres obtingudes les realitzaran laboratoris homologats. Se'n remetrà una còpia dels resultats a la persona titular del permís de l'abocament perquè en tinga coneixement.

### **Article 29**

La carència del permís d'abocament, l'obstrucció a l'acció inspectora o la falsedat en les dades exigides, independentment de l'exercici de les accions legals que corresponguen, implicarà la rescissió del permís d'abocament i podrà determinar la desconexió de la xarxa de clavegueram.

### **Article 30**

Mesures cautelars. Una vegada iniciat l'expedient sancionador, quan hi haja indicis de falta molt greu, es podrà acordar, mitjançant una resolució de l'Alcaldia, a fi d'assegurar el compliment de la normativa vigent, les següents mesures cautelars:

- El precinte de la connexió i/o de les connexions mitjançant el sistema d'introducció de balons obturadors en la connexió. El cost de l'aplicació d'esta mesura cautelar anirà a càrrec de la persona titular de l'abocament.
- La suspensió de la llicència ambiental i del permís d'abocament.
- El tancament de les instal·lacions.

Amb anterioritat a la resolució de l'Alcaldia de l'Ajuntament en què s'adopten les mesures esmentades més amunt, es donarà audiència a la persona interessada perquè formule les al·legacions que considere convenientes durant un termini de deu dies hàbils.

Ordenança d'abocaments a la Xarxa Municipal de Clavegueram





## Capítol VII. Infraccions i sancions

### Article 31

Respecte de les graduacions de les infraccions, estes podran ser lleus, greus o molt greus, tenint en compte les circumstàncies següents:

- a) L'existència d'intencionalitat o de reiteració.
- b) La naturalesa dels perjudicis causats.
- c) La reincidència per comissió, en el termini d'un any, de més d'una infracció de la mateixa naturalesa, quan així haja sigut declarat per resolució ferma.

#### 1. Es consideraran infraccions lleus:

- a) Les accions o omissions que, contravenint el que s'estableix en esta Ordenança, causen danys als béns de domini o d'ús públic hidràulic o al Sistema Integral de Sanejament la valoració dels quals no supere els 3.000 €.
- b) La no aportació de la informació periòdica que s'haja de lliurar a l'Administració competent sobre les característiques de l'efluent o del canvis introduïts en el procés que puguen afectar-lo.
- c) L'incompliment de qualsevol prohibició establida en esta Ordenança sempre que no estiga considerada com a infracció greu o molt greu.

#### 2. Es consideraran infraccions greus:

- a) Les accions o les omissions que, contravenint el que s'estableix en esta Ordenança, causen dany als béns de domini o d'ús públic hidràulic o al Sistema Integral de Sanejament la valoració dels quals estiga compresa entre els 3.001,00 i els 30.000,00 €.
- b) Els abocaments efectuats sense l'autorització corresponent.
- c) L'ocultació o el falsejament de les dades exigides en la sol·licitud de l'abocament.
- d) L'incompliment de les condicions imposades en l'autorització de l'abocament.

Ordenança d'abocaments a la Xarxa Municipal de Clavegueram



- e) L'incompliment de les accions exigides per a les situacions d'emergència establides en esta Ordenança.
- f) La no existència de les instal·lacions ni dels equips necessaris per a la realització dels controls requerits o el fet de mantindre'ls en condicions no operatives.
- g) L'evacuació dels abocaments sense cap tractament previ quan estos així el requerisquen o sense respectar les limitacions específiques d'esta Ordenança.
- h) L'obstrucció a la funció inspectora de l'Administració obstaculitzant l'accés als punts d'abocament de les persones autoritzades a efectuar les comprovacions relacionades amb l'abocament, dels servicis d'inspecció, d'observació, de mesurament, de presa de mostres o de reparació, neteja i manteniment de qualsevol part de la instal·lació de clavegueram o la negativa a facilitar la informació requerida.
- i) Efectuar un abocament sense haver-lo contractat o sense ajustar-se a les disposicions d'esta Ordenança.
- j) La reincidència en dos faltes lleus en el termini màxim d'un any.

### **3. Es consideren infraccions molt greus:**

- a) Les infraccions qualificades com a greus en el punt anterior quan, per la quantitat o qualitat de l'abocament, es derive l'existència d'un risc molt greu per a les persones, els recursos naturals o el medi ambient.
- b) Les accions i omissions que, contravenint el que s'establix en esta Ordenança, causen danys als béns de domini públic o al Sistema Integral de Sanejament la valoració dels quals supere els 30.000,00 €.
- c) L'incompliment de les ordres de suspensió d'abocaments.
- d) L'evacuació d'abocaments prohibits.
- e) La reincidència en dos faltes greus en el termini de dos anys.

### **Article 32**

**1.** Les infraccions enumerades en l'article anterior podran ser sancionades econòmicament fins al màxim permès per la legislació vigent.

Ordenança d'abocaments a la Xarxa Municipal de Clavegueram



2. Independentment de la sanció que en cada cas procedisca, la persona infractora haurà de reparar el dany ocasionat. La reparació tindrà com a objecte la restauració dels béns que hagen resultat alterats com a conseqüència de la infracció.

Quan el dany produït afecte les infraestructures de sanejament, la reparació l'haurà de realitzar l'Ajuntament a càrrec de la persona infractora.

S'han d'entendre per infraestructures de sanejament les xarxes de clavegueram, col·lectors, emissaris, instal·lacions correctores de contaminació i estacions depuradores d'aigües residuals.

3. Quan els béns alterats no puguen restablir-se al seu estat anterior, la persona infractora haurà d'indemnitzar pels danys i perjudicis ocasionats. L'Ajuntament n'haurà de realitzar la valoració.

### **Article 33**

Els terminis de prescripció de les infraccions i sancions contingudes en esta Ordenança seran els que s'establixen en la Llei 30/992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

### **Article 34**

La imposició de sancions i l'existència de responsabilitat, de conformitat amb esta Ordenança, es realitzarà per mitjà de la instrucció del corresponent expedient aplicador de la sanció i segons el que es preveu en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i el Reial Decret 1398/1993 de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament del procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora.

### **Article 35**

Independentment de les sancions exposades, l'Ajuntament podrà cursar la denúncia en els organismes competents als efectes pertinents.

### **Article 36**

L'alcalde tindrà la potestat d'imposar la sanció i podrà delegar-la, tant pel que fa a la imposició de multes com de qualsevol mesura que s'haja de prendre.

Ordenança d'abocaments a la Xarxa Municipal de Clavegueram



### **Disposició transitòria**

Totes les indústries i activitats existents abans de l'aprovació d'esta Ordenança hauran de sol·licitar, en el termini de sis mesos comptadors des de l'entrada en vigor, el permís per a realitzar els seus abocaments en la Xarxa Municipal de Clavegueram.

### **Disposició derogatòria**

L'aprovació definitiva d'esta Ordenança d'abocaments suposarà la derogació de l'Ordenança aprovada pel Ple de l'Ajuntament en la sessió de 3 de juliol de 1998 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 168, de 17 de juliol de 1999.

### **Disposició final**

Esta Ordenança entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí Oficial de la Província de València.

**DILIGÈNCIA:** Per fer constar que la present ordenança s'aprovà en sessió plenària de 30 d'abril de 2009, va ser sotmesa a exposició pública mitjançant anunci en el Tauler d'Anuncis Municipal i publicació en el BOP núm. 199, de 22 d'agost de 2009.

### **MODIFICACIONS**

<b>Data acord Plenari</b>	<b>Data public. Definitiva B.O.P</b>	<b>Text modificat</b>
30/04/2009	22/08/2009 (199)	Publicació aprovació definitiva